


## Stoisko narożne lewe 6×4 m, z regałami, z ladą

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:  
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.  
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://modularico.eu/stoiska/grafiki)
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu042gs4019jy3bl4fi5jty1/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spąd. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

**Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy**




**Ściana tylna**

od lewej: FR-002, FR-003, LED

**400 × 250 cm**

plik 403 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączni: 1



**Ściana lewa**

od lewej: FR-007 ... FR-005, LED

**300 × 250 cm**

plik 303 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączni: 2



**Ścianka MOVOWall, strona A**

od lewej: IN-001, LED

**100 × 250 cm**

plik 103 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie



**Ścianka MOVOWall, strona B**




od lewej: IN-002, LED

**100 × 250 cm**


plik 103 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie

## Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.



## Widok izometryczny



## Układ stoiska

