

Stoisko narożne prawe 6×6 m, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:

czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu0433l6044ey3blwb8zpb6a5/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna, część 1 z 2

od lewej: FR-001, LED
200 × 250 cm


plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana tylna, część 2 z 2

od lewej: FR-003, LED
190 × 250 cm

plik 193 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana prawa

od lewej: FR-005 ... FR-009, LED
500 × 250 cm

plik 503 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączy: 4

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



AC-001
98 × 99 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-002
71 × 71 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-003
71 × 71 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-004
71 × 71 cm

spad 1,5 cm dookoła





AC-005
71 × 71 cm


spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.



Widok izometryczny



Układ stoiska

