

Stoisko półwyspowe 10×5 m, z zapleczem, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu043cjp059qy3bl7vegzy6b/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spąd. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna, część 1 z 2

od lewej: FR-001 ... FR-003, LED

400 × 250 cm

plik 403 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2




Ściana tylna, część 2 z 2

od lewej: FR-004 ... FR-006, LED

400 × 250 cm

plik 403 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2



Ściana zaplecza 1

od lewej: ZP-002, LED

180 × 250 cm

plik 183 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 2

od lewej: ZP-004, LED

100 × 250 cm

plik 103 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spąd dookoła




DR-001-S-A
77 × 198 cm

spąd 1,5 cm dookoła



DR-001-N-A
78 × 50 cm

spąd 1,5 cm dookoła



AC-001
98 × 99 cm

spąd 1,5 cm dookoła




AC-002
98 × 99 cm


spąd 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.



Widok izometryczny



Układ stoiska

